



EVOQUIP

A TEREX BRAND

**KOMPACT KROSS-
OCH SIKTUTRUSTNING**



EvoQuip erbjuder ett omfattande sortiment av kross- och siktprodukter som passar många olika branscher. EvoQuip-sortimentet börjar med Bison 35-krossen, som kan mata ut upp till 30 ton i timmen, och fortsätter upp till Cobra 290-krossen, som kan mata ut upp till 290 ton per timme/320 US tph.



ANLÄGGNING OCH SKÖTSEL AV UTEMILJÖ

Tack vare de mycket kompakta måtten kommer EvoQuip-utrustningen fram även på smala vägar. Utrustningen kan komma direkt hem till dig och sikta jord för privata trädgårdar eller golfbanor, krossa material från slitna uppfarter och tegelväggar.



LANTBRUK

EvoQuip kan erbjuda jordbruksentreprenörer en möjlighet att diversifiera verksamheten under lågsäsongen, hjälpa till att behålla personal och säkerställa en jämn arbetsbelastning under hela året. När du inte arbetar med jordbruk kan du använda EvoQuip-utrustningen för att riva gamla gårdsbyggnader, bearbeta material för vägar, uppfarter och dräneringsstenar. Vissa modeller i sortimentet kan transporteras på släpvagnar för jordbruksfordon.



BYGG OCH ANLÄGGNING

EvoQuip maskiner är enkla att transportera och kan komma direkt till din arbetsplats för att krossa och sikta avfallet från dina rivningsprojekt. Med återvinning på plats kan du omvandla ditt befintliga avfall till återanvändbara och säljbara produkter som ökar din lönsamhet och minskar ditt koldioxidavtryck.



STENBROTT

EvoQuip-maskinerna kan användas i små och medelstora stenbrott för att bearbeta naturligt material till säljbara produkter. Med tillvalsutrustning går det att tillverka en rad olika material i ett enda steg.

KROSSVERK



KROSSVERK

BISON 35



INMATNINGSMAGASIN/MATARE

Bandmatare som standard

Reglerbar hastighet

KÄFTKROSS

480 mm x 250 mm (19" x 10") käftinlopp

CSS-område: 15 mm till 80 mm (5/8" till 3 1/4")

Hydraulisk käftjustering

KRAFTFÖRSÖRJNINGSENHET

Tier 3: 21 kW/28,5 hk Isuzu-motor

Direktdrivning

UTGÅENDE POTENTIAL

Upp till 30 ton i timmen/34 US tph

TRANSPORTÖRER

400 mm (16") bred produkttransportör

Produkttransportörens tömningshöjd: 1 100 mm (3'4")

ALLMÄNT

Finns i versioner med både gummlarvbanddrivning och hjuldrivning

Fjärrstyrning som standard

TRANSPORT

Kan fraktas i container

Transportmått

	LÄNGD	BREDD	HÖJD
Larvbandenhet	4,45 m (14'7")	1,5 m (4'11")	2,05 m (6'9")
Hjulenhet	5,25 m (17'2")	1,45 m (4'9")	2,2 m (7'3")

Vikt: 3 400 kg (7 496 lbs)

KROSSVERK

BISON 100

INMATNINGSMAGASIN/MATARE

3,5 m³ (4,6 yd³) kapacitet i inmatningsmagasinet

Bandmatare som standard

Reglerbar hastighet

KÄFTKROSS

680 mm x 400 mm (27" x 16") käftinlopp

CSS-område: 20 mm till 80 mm (3/4" till 3 1/4")

KRAFTFÖRSÖRJNINGSENHET

Tier 3: 45 kW/60 hk Isuzu-motor

Tier 4: 45 kW/62 hk Isuzu-motor

Direktdrivning

Inbyggd 13 kVA-generator för att driva extrautrustning

UTGÅENDE POTENTIAL

Upp till 80 ton i timmen/90 US tph

TRANSPORTÖRER

500 mm (20") bred produkttransportör

Produkttransportörens tömningshöjd: 2 m (6'6")

ALLMÄNT

Fjärrstyrning som standard

TRANSPORT

Kroklyft

Transportmått

	LÄNGD	BREDD	HÖJD
Kroklyft	7,38 m (24'3")	2,33 m (7'8")	2,69 m (8'10")

Vikt: 9 500 kg (20 944 lbs)



KROSSVERK

BISON 120

INMATNINGSMAGASIN/MATARE

2,3 m³ (3 yd³) kapacitet i inmatningsmagasinet

Gallermatare som standard

30 mm (1 1/4") nominellt mellanrum galler

KÄFTKROSS

680 mm x 400 mm (27" x 16") käftinlopp

CSS-område: 20 mm till 80 mm (3/4" till 3 1/4")

Hydraulisk käftjustering

KRAFTFÖRSÖRJNINGSENHET

Tier 3: 61 kW/83 hk-motor

Tier 4: Final: Stage IIIB 52 kW/70 hk Isuzu-motor

Hydrauldriven kross

UTGÅENDE POTENTIAL

Upp till 80 ton i timmen/90 US tph

TRANSPORTÖRER

800 mm (32") bred produkttransportör

Produkttransportörens tömningshöjd: 1,9 m (6'2")

Hydraulisk fällning som standard för transport

ALLMÄNT

Käftnivåsensor som standard och fjärrkontroll som standard

TRANSPORT

Transportmått

	LÄNGD	BREDD	HÖJD
Larvbandenhet	5,58 m (18' 4")	2,28 m (7'6")	2,74 m (9')

Vikt: 12 000 kg (26 455 lbs)



KROSSVERK

BISON 280

INMATNINGSMAGASIN/MATARE

3,6 m³ (4,7 yd³) kapacitet i inmatningsmagasinet

Tvåstegs gallermatare som standard

50 mm (2") nominellt mellanrum galler

KÄFTKROSS

900 mm x 600 mm (36"x24") käftinlopp

Min CSS: 40 mm (1,5") återvinning/50 mm (2") i natursten

Max CSS: 125 mm (5")

Hydraulisk käftjustering

KRAFTFÖRSÖRJNINGSENHET

Tier 3: John Deere 126 kW/169 hk

Tier 4 Final: CAT C71 129 kW/173 hk-motor

Direktdrivning till krossen via koppling och kilremmar

UTGÅENDE POTENTIAL

Upp till 200 ton i timmen/220 US tph

TRANSPORTÖRER

800 mm (32") bred produkttransportör

Produkttransportörens tömningshöjd: 2,9 m (9'6")

TRANSPORT

Transportmått

	LÄNGD	BREDD	HÖJD
Larvbandenhet	12,4 m (40'8")	2,4 m (7'10")	3,2 m (10'6")

Vikt Tier 3: 27 700 kg (61 068 lbs)

Tier 4F: 27 500 kg (60 627 lbs)

*inklusive avfallstransportör och magnet



KROSSVERK

COBRA 230



INMATNINGSMAGASIN/MATARE

2,6 m³ (3,4 yd³) kapacitet i inmatningsmagasinet

Integrerad försikt för bortföring av finmaterial

Matarhastigheten självregleras beroende på krossens belastning

SLAGKROSS

860 mm (34") x 720 mm (28,5") Krossens inlopp

830 mm (33") bred x 860 mm (34") diameter rotor

2 hög/2 låg konfiguration som standard

Max OSS – 120 mm (4,75") övre; 55 mm (2,25") nedre

Min. CSS – 40 mm (1,5") övre; 20 mm (0,75") nedre

Hydraulisk justering och hydrauliskt överbelastningsskydd som standard

KRAFTFÖRSÖRJNINGSENHET

Tier 3 och konstant hastighet: John Deere 194 kW/260 hk

Tier 4 Final: Volvo 205 kW/275 hk

Direktdrivning till krossen via koppling och kilremmar

UTGÅENDE POTENTIAL

Upp till 250 ton i timmen/275 US tph

TRANSPORTÖRER

900 mm (36") bred produkttransportör

Produkttransportörens tömningshöjd: 3 000 mm (9' 10")

ALLMÄNT

Intuitivt styrsystem med tryckknappar

TRANSPORT

Transportmått

	LÄNGD	BREDD	HÖJD
Larvbandenhet	9,32 m (30' 7")	2,43 m (8')	2,99 m (9' 10")

Vikt (med magnet) Tier 3: 23 700 kg (52 250 lbs)

Tier 4F: 24 000 kg (52 911 lbs)

KROSSVERK

COBRA 230R

INMATNINGSMAGASIN/MATARE

2,6 m³ (3,4 yd³) kapacitet i inmatningsmagasinet

Integrerad försikt för bortföring av finmaterial

Matarhastigheten självregleras beroende på krossens belastning

SLAGKROSS

860 mm (34") x 720 mm (28,5") Krossens inlopp

830 mm (33") bred x 860 mm (34") diameter rotor

2 hög/2 låg konfiguration som standard

Hydraulisk justering och hydrauliskt överbelastningsskydd som standard

SIKT

2,44 m x 1,2 m (8' x 4') enskilt däckgaller Sidospänd

Sikten kan sänkas till horisontalläget för att underlätta byte av siktnät och underhåll

KRAFTFÖRSÖRJNINGSENHET

Tier 3 och konstant hastighet: John Deere 194 kW/260 hk

Tier 4 Final: Volvo 205 kW/275 hk

Direktdrivning till krossen via koppling och kilremmar

UTGÅENDE POTENTIAL

Upp till 250 ton i timmen/275 US tph

TRANSPORTÖRER

900 mm (36") bred produkttransportör

500 mm (20") överföringstransportör

500 mm (20") transportör för överdimensionerat material med recirkulation och materialhög

1000 mm (48") finmaterialstransportör med 2,5 m (8'2") utkast

ALLMÄNT

Eftersiktsystemet går snabbt att demontera

Intuitivt styrsystem med tryckknappar

TRANSPORT

Transportmått

	LÄNGD	BREDD	HÖJD
Larvbandenhet	13,3 m (43' 7")	2,5 m (8' 3")	3 m (9' 10")

Vikt (med magnet) Tier 3: 30 000 kg (66 138 lbs)
Tier 4F: 30 000 kg (66 138 lbs)



KROSSVERK

COBRA 290



INMATNINGSMAGASIN/MATARE

3,3 m³ (4,3 yd³) kapacitet i inmatningsmagasinet

Integrerad försikt för bortföring av finmaterial

Matarhastigheten självregleras beroende på krossens belastning

SLAGKROSS

1 030 mm (41") x 790 mm (31") krossens inlopp

1 000 mm (40") bred x 1034 mm (41,5") diameter rotor

2 hög/2 låg konfiguration som standard

Max OSS – 150 mm (6") övre; 75 mm (3") nedre

Min. CSS – 50 mm (2") övre; 20 mm (0,75") nedre

Hydraulisk justering och hydrauliskt överbelastningsskydd som standard

Krossinloppslock med gångjärn som standard

KRAFTFÖRSÖRJNINGSENHET

Tier 3: Volvo 235 kW/315 hk

Tier 4 Final: Volvo 235 kW/315 hk

Direktdrivning till krossen via koppling och kilremmar

UTGÅENDE POTENTIAL

Upp till 290 ton i timmen/320 US tph

TRANSPORTÖRER

1 000 mm (40") bred produkttransportör

Produkttransportörens tömningshöjd: 3,42m (11' 3")

ALLMÄNT

Intuitivt styrsystem med tryckknappar

TRANSPORT

Transportmått

	LÄNGD	BREDD	HÖJD
Larvbandenhet	9,92 m (32' 6")	2,55 m (8' 4")	3,16 m (10' 4")

Vikt (med magnet) Tier 3: 30 000 kg (66 138 lbs)
Tier 4F: 30 000 kg (66 138 lbs)

COBRA 290R

INMATNINGSMAGASIN/MATARE

3,3 m³ (4,3 yd³) kapacitet i inmatningsmagasinet

Integrerad försikt för bortföring av finmaterial

Matarhastigheten självregleras beroende på krossens belastning.

SLAGKROSS

1 030 mm (41") x 790 mm (31") krossens inlopp

1 000 mm (40") x 1 034 mm (41,5")

Max. OSS – 150 mm (6") övre; 75 mm (3") nedre

Min. CSS – 50 mm (2") övre; 18 mm (0,75") nedre

2 hög/2 låg konfiguration som standard

Hydraulisk justering och hydraulisk överbelastning som standard

SIKT

2,74 m x 1,5 m (9'x5') dubbeldäcksikt

Stort urval av siktmedia

Sidospänd

Sikten kan sänkas till horisontalläget för att underlätta byte av siktnät och underhåll

KRAFTFÖRSÖRJNINGSENHET

Tier 3 Volvo 235 kW 1 500–1 800 varv/min variabel

Tier 4 Final Volvo 235 kW 1500–1800 varv/min variabel

Direktdrivning till krossen via koppling och kilremmar

UTGÅENDE POTENTIAL

Upp till 290 ton i timmen/320 US tph

TRANSPORTÖRER

1 000 mm (40") bred produkttransportör

500 mm (20") bred sidotransportör (tillval)

Sidotransportör (tillval) utmatningshöjd 2,35 m (7'6")

500 mm (20") överföringstransportör

500 mm (20") transportör för överdimensionerat material med recirkulation och materialhög.

1 200 mm (47") med 3 m finmaterialstransportör (9'10") utkast

ALLMÄNT

Intuitivt styrsystem med tryckknappar

Eftersiktningssystemet går snabbt att demontera

TRANSPORT

Transportmått

	LÄNGD	BREDD	HÖJD
Larvbandenhet	14,76 m (48'5")	2,9 m (9'6")	3,16 m (10'4")

Vikt (med magnet) 35 090 kg (beräknat)



SORTERINGSVERK



SORTERINGSVERK

COLT 600



MATARE

3 m³ (3,9 yd³) kapacitet i inmatningsmagasinet

1 m (40") bred

Reglerbar hastighet

Maximal matningsstorlek: 300 mm (12")

SIKT

2,34 m x 1,17 m (8' x 4") dubbel däcksiikt

Stort urval av siktmedia

Övre däck – Bofor-däck, fingrar, slitplåt och galler;

Nedre däck – galler och fingrar

KRAFTFÖRSÖRJNINGSENHET

Tier 3: Deutz D2011 L04I – 4-cylindrig dieselmotor som utvecklar 36,4 kW (48,8 hk) vid 2 300 varv/min. (Motorerna uppfyller EU-kraven i direktiv 97/68/EG).

Tier 4 Final: Deutz TD2.9L4 – Tier 4 Final 4-cylindrig dieselmotor som utvecklar 42 kW (56 hk) vid 1 900 varv/min

Extra låg bränsleförbrukning med optimerad hydraulik

UTGÅENDE POTENTIAL

Upp till 280 ton i timmen/308 US tph

TRANSPORTÖRER

650 mm (26") bred finmaterialstransportör med 2,9 m (9'6") utkast

650 mm (26") bred transportör för medelfina grader med 2,8 m (9'2") utkast

1 000 mm (40") bred transportör för överdimensionerat material med 2,7 m (8'10") utkast

Reglerbar hastighet på medelstort och överdimensionerat material... som standard

Möjlighet att omvandla till 2-delat utförande

TRANSPORT

Kan fraktas i container

Transportmått

	LÄNGD	BREDD	HÖJD
Larvbandenhet	10,98 m (36')	2,25 m (7'5")	2,55 m (8'4")

Vikt (standardmaskin): 12 000 kg (26 455 lbs)

SORTERINGSVERK

COLT 800

MATARE

2,9 m³ (3,8 yd³) standardkapacitet i inmatningsmagasinet
4,7 m³ (6,1 yd³) utökad kapacitet i inmatningsmagasinet (tillval)
1 050 mm (42") bred
Reglerbar hastighet

SIKT

2,77 m x 1,22 m (9' x 4") Dubbeldäcksikt
Stort urval av siktmedia
Övre däck – Bofor-däck, fingrar, slitplåt och galler;
Nedre däck – galler och fingrar

KRAFTFÖRSÖRJNINGSENHET

Tier 3 DEUTZ TD2011 49,4 kW/66 hk vid 2 300 varv/min
Tier 4: CAT C3.4-motor (55 kW/74 hk vid 2 300 varv/min)
Enkel att använda

UTGÅENDE POTENTIAL

Upp till 280 ton i timmen/308 US tph

TRANSPORTÖRER

1 050 mm (42") bred uppsamlingstransportör med SCS-skrapa
650 mm (26") bred finmaterialstransportör med 3,82 m (12'7") utkast
650 mm (26") bred transportör för medelfint material med 3,64 m (11'11") utkast
1 050 mm (42") bred transportör för överdimensionerat material med 3,03 m (9'11") utkast

Hydraulisk kombinerad utskjutnings- och fällningsmekanism

Reglerbar hastighet på finmaterial, medelstort och överdimensionerat material som standard

TRANSPORT

Transportmått

	LÄNGD	BREDD	HÖJD
Larvbandenhet	9,22m (30'3")	2,5 m (8'2")	3,09 m (10'1")

Vikt (standardmaskin): 16 700 kg (36 817 lbs)



SORTERINGSVERK

COLT 1000



INMATNINGSMAGASIN/MATARE

5 m³ (6,5 yd³) kapacitet i inmatningsmagasinet
1 000 mm (40") bred
Reglerbar hastighet

SIKT

3,96 m (13') x 1,22 m (4') Dubbeldäcksikt
Variabel siktinkel
Stort urval av siktmedia
Övre däck – Bofor-däck, fingrar, slitplåt, 3D-slitplåt och galler
Nedre däck – galler och fingrar

KRAFTFÖRSÖRJNINGSENHET

Tier 4: CAT C3.4-motor (55 kW/74 hk vid 2 300 varv/min)
Enkel att använda

UTGÅENDE POTENTIAL

Upp till 360 ton i timmen/396 US tph

TRANSPORTÖRER

1 000 mm (40") bred uppsamlingstransportör med SCS-skrapa
800 mm (31") bred finmaterialstransportör med 3,9 m (12'9") utkast
650 mm (26") bred transportör för medelfint material med 3,6 m (11'10") utkast
1 050 mm (41") bred transportör för överdimensionerat material med 3,0 m (9'10") utkast

Anpassningsbar layout och möjlighet att omvandla till 2-delat utförande

Reglerbar hastighet på finmaterial, medelstort och överdimensionerat material som standard

TRANSPORT

Transportmått

	LÄNGD	BREDD	HÖJD
Larvbandenhet	11,0 m (35' 11")	2,50 m (8' 2")	3,10 m (10' 4")

Vikt (standardmaskin) Tier 4F: 20 750 kg (45 745 lbs)

SORTERINGSVERK

KESTREL 400



MATARE

4 m³ (5,2 yd³) kapacitet i inmatningsmagasinet (med galler)
102 mm (4") Galleröppning som standard, 152 mm (6") tillval

SIKT

2,44 m x 1,22 (8' x 4') dubbeldäcksikt
Hydraulisk siktinkeljustering (25–35 grader)
Spänns i änden som standard

KRAFTFÖRSÖRJNINGSENHET

Tier 3: DEUTZ 2011 49,4 kW/66 hk vid 2 300 varv/min
Tier 4: CAT C3.4-motor (55 kW/74 hk vid 2 300 varv/min)

UTGÅENDE POTENTIAL

Upp till 200 ton i timmen/220 US tph



TRANSPORTÖRER

800 mm (32") produkttransportör med variabel hastighet med dubbel drivenhet som standard
1 050 mm bred finmaterialtransportör med utkast på 3,18 m (10'5") på larvbandsvarianten, 3,43 m (11'3") på den hjuldrivna varianten
650 mm (26") transportörer för medelstort och överdimensionerat material med utkast på 3,44 m (11'3") på larvbandsvarianten, 3,64 m (11'11") på den hjuldrivna varianten

TRANSPORT

Transportmått (med galler)

	LÄNGD	BREDD	HÖJD
Larvbandenhet	10,3 m (33'10")	2,64 m (8'8")	3,4 m (11'2")
Med hjul	10,35 (34')	2,75 m (9')	3,84 m (12'7")

Vikt (med larvband med galler): 13 020 kg (28 704 lbs)

Vikt (med hjul med galler): 11 280 kg (24 868 lbs)

SORTERINGSVERK

KESTREL 600

MATARE

7 m³ (9,2 yd³) kapacitet i inmatningsmagasinet (med galler)
102 mm (4") galleröppning som standard, 152 mm (6") tillval

SIKT

2,44 m x 1,22 m (8' x 4') dubbeldäcksikt
Hydraulisk siktinkeljustering (25–35 grader)
Spänns i änden som standard

KRAFTFÖRSÖRJNINGSENHET

Tier 3: DEUTZ 2011 49,4 kW/66 hk vid 2 300 varv/min
Tier 4 Final: CAT C3.4-motor (55 kW/74 hk vid 2 300 varv/min)

UTGÅENDE POTENTIAL

Upp till 200 ton i timmen/220 US tph

TRANSPORTÖRER

800 mm (32") matartransportör med variabel hastighet
800 mm (32") produkttransportör med variabel hastighet
1 050 mm bred finmaterialtransportör med utkast på 3,18 m (10'5") på larvbandsvarianten, 3,43 m (11'3") på den hjuldrivna varianten
650 mm (26") transportörer för medelstort och överdimensionerat material med utkast på 3,44 m (11'3") på larvbandsvarianten, 3,64 m (11'11") på den hjuldrivna varianten

TRANSPORT

Transportmått (med galler)

	LÄNGD	BREDD	HÖJD
Larvbandenhet	12,48 (40'11")	2,68 m (8'8")	3,28 m (10'9")
Med hjul	13 m (42'7")	2,75 m (9')	3,5 m (11'7")

Vikt (med larvband med galler): 15 200 kg (33 510 lbs)

Vikt (med hjul med galler): 14 000 kg (30 865 lbs)



SORTERINGSVERK

HARRIER 220



SIKT

2,1 m (6'9") x 1,1 m (3'6") dubbeldäcksikt
600 mm x 1,1 m (2' x 3'6") Inmatningsområde
Spänns i änden som standard

KRAFTFÖRSÖRJNINGSENHET

Isuzu-motor (21 kW/28,5 hk)
Enkel att använda

UTGÅENDE POTENTIAL

Upp till 80 ton i timmen/90 US tph

TRANSPORTÖRER

1 000 mm (40") bred uppsamlingstransportör med
1,93 m (6' 4") utkast
500 mm (20") bred transportör för medelstort material med
1,18 m (3'10") utkast

TRANSPORT

Kan fraktas i container
Transportmått

	LÄNGD	BREDD	HÖJD
Larvbandenhet	4,36 m (14' 4")	1,8 m (5' 11")	2,23 m (7'4")

Vikt: 3 300 kg (7 275 lbs)

SORTERINGSVERK

HARRIER 750

SIKT

4,5 m x 2,6 m (14'8" x 8'7") dubbeldäckgaller
Kassetter i olika nivåer som standard
Standardgalleröppning - 150 mm (6"); 100 mm (4") som tillval
Standardgaller på nedre däck - 60 mm (2,4")

KRAFTFÖRSÖRJNINGSENHET

Tier 3: DEUTZ D914 53 kW/74 hk vid 2 300 rpm
Tier 4: CAT C3.4-motor (55 kW/74 hk vid 1 800 varv/min)
Enkel att använda

UTGÅENDE POTENTIAL

Upp till 600 ton i timmen/660 US tph

TRANSPORTÖRER

1 200 mm (48") bred produkttransportör med tömningshöjd på
3,4 m (11'2")
Hydraulisk infällning för transport
Dubbeldrivning som standard

TRANSPORT

Transportmått

	LÄNGD	BREDD	HÖJD
Larvbandenhet	9,43 m (31')	2,82 m (9'3")	3,2 m (10'6")

Vikt (standardmaskin): 19 000 kg (41 890 lbs)



STACKERS



STACKERS

TC65

TRANSPORTÖR

Transportörens längd: 20 m (65' 7")
Transportörens bredd: 1 050 mm (42")
Transportörens drivning: hydraulisk 800 cm³
Tömningshöjd vid 24°: 8,7 m (28' 6")
Max tömningshöjd vid 28°: 10 m (32' 10")
Kapacitet: Upp till 400 ton/h
Hydrauliskt fällbar huvudsektion
Bandtyp: enkel – 3 lager

KRAFTFÖRSÖRJNINGSENHET

Dieselhydraulisk
Motor (Tier 3): Deutz D2011 L04I – 36,4 kW (49 hk)
Bränsletankens volym: 200 liter
Hydrauloljeykylare: standard

CHASSI

Larvband: 2,9 m centrum x 400 mm plattor
Larvbandsmotor med 2 hastigheter
Lägre hastighet: 0,9 km/h
Högre hastighet: 1,6 km/h

AKTUELLA TILLVAL

Motor (Stage IIIB/Tier 4F – endast USA) Deutz TD2.9 L4 – 41 kW (56 hk)
Inmatningsenhetens foder: AR 400-plåt eller 20 mm gummi
Inmatningsenhetens förlängning
Chevronband
Bladskrapa
Huvudtrummans skydd
Undre skydd

Dammskydd
Vattenstrålar för dammdämpning vid huvudtrumman
Transportörens drivenhet – direkt elektrisk
Hellånga lister

TRANSPORTMÅTT

Transportmått

	LÄNGD	BREDD	HÖJD
Larvbandenhet	11,3 m (37')	2,26 m (7'5")	2,53 m (8'4")

Vikt: 11 300 kg (24 912 lbs)



STACKERS

TC80

TRANSPORTÖR

Transportörens längd: 23,5 m (77")
Transportörens bredd: 1 050 mm (42")
Transportörens drivning: hydraulisk 800 cm³
Tömningshöjd vid 24°: 10,2 m (33' 6")
Max. tömningshöjd vid 28°: 10,5 m (34' 6")
Kapacitet: Upp till 400 ton/h
Hydrauliskt fällbar huvudsektion
Bandtyp: enkel – 3 lager

KRAFTFÖRSÖRJNINGSENHET

Dieselhydraulisk
Motor (Tier 3): Deutz D2011 L04I – 36,4 kW (49 hk)
Bränsletankens volym: 200 liter
Hydrauloljeykylare: standard

CHASSI

Larvband: 4 m centrum x 400 mm plattor
Larvbandsmotor med 2 hastigheter
Lägre hastighet: 0,9 km/h
Högre hastighet: 1,6 km/h

AKTUELLA TILLVAL

Motor (Stage IIIB/Tier 4F – endast USA) Deutz TD2.9 L4 – 41 kW (56 hk)
Inmatningsenhetens foder: AR 400-plåt eller 20 mm gummi
Inmatningsenhetens förlängning
Chevronband
Bladskrapa
Huvudtrummans skydd

Undre skydd
Dammskydd
Vattenstrålar för dammdämpning vid huvudtrumman
Transportörens drivenhet – direkt elektrisk
Hellånga lister

TRANSPORTMÅTT

Transportmått

	LÄNGD	BREDD	HÖJD
Larvbandenhet	11,88 m (38'11")	2,26 m (7'5")	2,54 m (8'4")

Vikt: 13 100 kg (28 880 lbs)



FINANSIERING

VI GER MERVÄRDE TILL DIN VERKSAMHET



Terex Financial Services (TFS) är helt integrerat i Terex verksamhet

Vi arbetar med våra återförsäljare och kunder för att utveckla och ge verkligt mervärde i deras verksamhet och hjälper till att anskaffa och finansiera deras Terex-utrustning.

TFS erbjuder globala lösningar, och med hjälp av ett team av hängivna personer som förstår sig på den våra återförsäljares och kunders behov kan vi hitta rätt ekonomisk lösning för ditt företag.

Vi har utvecklat en nyckelfärdig finansieringslösning för att hjälpa våra återförsäljarpartner. Detta erbjudande är utformat för att maximera återförsäljarnas möjligheter att utveckla sin Terex-verksamhet.

- Terex självfinansieringskapacitet
- Förbättrad förvaltning av rörelsekapital
- Demonstrationsprogram
- Hyrköpsprogram
- Aktieprogram

Programmen är skräddarsydda efter region genom en panel av finansiärer.

TFS erbjuder omfattande finansierings- och leasingmöjligheter för slutanvändaren.

Konceptet att skapa mervärde för din verksamhet är mycket viktigt för oss, och av den anledningen kan TFS-teamet hjälpa dig att utveckla rätt lösning för dig.

Dessa möjligheter kan utvecklas och skräddarsys efter den enskilda kundens behov.

Vi erbjuder ett stort antal program som är skräddarsydda efter region:

- USA
- Kanada
- EMEA
- JAPIC-området

Det tillgängliga utbudet av program och tjänster är:

- Leasinglösningar
- Operationella leasinglösningar
- Leasinglösning med verkligt marknadsvärde
- Lån/hyrköpslösningar
- Finansiering av begagnad utrustning
- Förvaltning av tillgångar



SORTIMENT



SIKTNINGSOMRÅDE



TRANSPORTÖRSORTIMENT



Materialet i detta dokument är endast avsett som information och kan komma att ändras utan föregående meddelande. EvoQuip ansvarar inte för skador som uppstår genom felaktigheter eller utelämnade uppgifter i detta dokument eller genom användning av informationen här. På grund av kontinuerlig produktutveckling förbehåller vi oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Produktprestandauppgifterna som anges i den här broschyren är endast avsedda som allmän vägledning. Den här informationen utgör inte en uttrycklig eller underförstådd garanti utan visar bara provexempel. Dessa resultat varierar beroende på tillämpning. Fotografierna används endast i förklarande syfte. Maskinerna på bilderna kan vara utrustade med tillvalsutrustning. Kontakta din återförsäljare om du vill veta mer om extrautrustning.

Publicerad och tryckt i maj 2018. Alla maskiner är CE-godkända.

© Terex Corporation 2018

200 Coalisland Road,
Dungannon, Co. Tyrone, BT714DR

Tfn: +442887718500 **E-post:** evoquip@terex.com



terex.com/EvoQuip